

DÜŞÜK HACİMLİ BASKI MERKEZLERİ VE KURUMSAL ÇALIŞMA GRUPLARININ GEREKİNİMLERİ İÇİN TASARLANDI



**YENİ ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM:
SİYAH&BEYAZ BASKI, FOTOKOPİ VE TARAMA ÇÖZÜMÜ**
600 X 1200 dpi - Dakikada 3,3 A0

SADECE 1 METREKARE ALAN KAPLAYAN KOMPLE ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM
Çıktıların üst tarafa istiflenmesine izin veren entegre çıkış tablası sistemin duvara sıfır olarak yerleştirilebilmesi sayesinde maksimum seviyede alan tasarrufu sağlıyor.

MEDYA ÇEŞİTLİLİĞİ

Tapa sistemi ile 2 dahili rulo medyaların kolayca ve etkin biçimde yüklenmelerini sağlıyor.
- 1 ByPass - Opsiyonel çoklu ByPass tepsi (50 yaprak A2'den A4'e kadar).

KULLANICI DOSTU DOKUNMATİK RENKLİ PANEL / STANDART USB FLASH BELLEK GİRİŞİ

Ayarlanabilir dokunmatik ekran - Tüm fonksiyonlar benzersiz bir arayüz altında bir araya getirildi:
Baskı, Fotokopi ve tarama modları - Sistem üzerinde entegre görüntülü kullanım kılavuzu.

YENİ YAZILIM: KIP COLOR ADVANCED EMBEDDED

İleri düzeydeki operatörlerin taleplerine direkt olarak kullanıcı ekranından cevap vermek için tasarlanan çok yönlü renkli fotokopi, tarama ve baskı yönetim yazılımı.

SONLANDIRMA (OPSIYONEL)

KIPFOLD Yalpaze- veya Çaprazkatlama sistemleri - KIP 1200 istifleme sistemi - Çıktı ve Orijinalleri istifleme sistemi.

Ozon Filtresi - %100 toner verimliliği - Atık toner yok - Geri dönüşümlü Drum ünitesi - Geri dönüştürülmüş kağıtlara baskı.



BASKI TEKNOLOJİSİ

Teknoloji	KIP HDP Plus Teknolojisi ile LED Yazıcı
Çözünürlük	600 x 1200 dpi
Toner Verimliliği	%100, Atık Yok
Pozlama	Organik Fotoiletken (Drum)
Fiksaj Teknolojisi	Yağsız, Isı & Baskı Fiksaj (Fırın) Ünitesi
Kullanıcı Arayüzü	Sistem üzerine entegre dokunmatik ekran üzerinde tam renkli&görselli kullanım kılavuzları

PERFORMANS

Baskı Hızı	Dakikada 3,3 A0
İlk Baskı Çıktı Süresi	A1 için 18 saniye
Isınma Süresi	4,5 dakikadan daha az

MEDYA

Medya Kaynağı	2 rulo, ByPass, Opsiyonel kesilmiş yaprak besleme tepsi (A2'den A4'e kadar 50 yaprak için)
Medya Türü	Düz kağıt, Parşömen, Şeffaf kağıt, Etiket, Asetat
Medya Boyutları	Genişlik: minimum 297 mm - maksimum 914mm Maksimum Uzunluk: 16.000 mm (16 m)

GENEL SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Boyutlar (G x D x Y mm)	1346 x 704 x 1105 (Sistem Ekranı ve Tepsi hariç)
Ağırlık	Yaklaşık 244 kg
Güç Kaynağı	220-240V, 50/60Hz, 7A
Ortalama Enerji Tüketimi	Uyku modu : 30 Watt'tan daha az Baskı modu : 1.680 Watt
Güvenlik Onayları	TUV GS, CE, (c)UL, FCC, CCC

KIP GÖRÜNTÜ İŞLEME SİSTEMİ (KIP IPS 7.2 SERİSİ) - KIP Color Advanced

Sistem Platformu	Microsoft Windows ® XP
Standart Konfigürasyonlar	KIP 7100 fotokopi + USB üzerinden yazıcı + Network yazıcı KIP 7100 fotokopi + USB üzerinden yazıcı + Network yazıcı + S&B ve Renkli tarayıcı
Konfigürasyon Opsiyonları	KIP Color Advanced Scan üzerinden Renkli Tarama KIP Color Advanced Copy üzerinden Renkli Fotokopi KIP Color Advanced üzerinden Renkli Baskı
Dosya Formatları	HPGL, HPGL/2, HP-RTL, TIFF, CALS type 1, EDMICS (C4), DWF, CalComp 906/907/951, Adobe ® PostScript ® / PDF (opsiyonel)
Güvenlik	Sistem yöneticisi tarafından seçilebilen güvenlik seviyeleri
Arabirim	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0, Seriel Bağlantı RS232-C
Network Protokolleri	TCP/IP, NetBEUI(smb) Harici baskı sunucusu (print server) aracılığı ile desteklenen diğer protokoller

SÜRÜCÜLER

KIP Windows Yazıcı Sürücüsü	2003, 2008, XP, Vista ve Windows 7 (32 ve 64-bit versiyonları). Microsoft WHQL sertifikalı
KIP HDI Yazıcı Sürücüsü	AutoCAD 2007 - 2011

GÖNDERİM ARAÇLARI

KIP REQUEST	PC tabanlı gönderim aracı. Doğru çıktı alınması için baskı işlerinin ön izlemesi.
KIP PRINTNET	Web Tarayıcısı tabanlı gönderim aracı. İşlerin kolayca oluşturulması, düzenlenmesi, ölçeklendirilmesi, medya ayarları, adet seçimi, sonlandırma seçimi, baskı setlerinin oluşturulması, damga, vb. Etkin uzaktan iş kuyruğu yönetimi.
REPROCONTROL S&B	Reprocontrol S&B yeni bir uzaktan dosya gönderim aracı ve becerikli baskılama listesi yönetim çözümüdür. Reprocontrol S&B, görüntü döndürme, sağa veya sola hizalama, katlama, otomatik ve manuel görüntü kesme, vb. gibi baskı parametrelerinin yönetimini basit ve hızlı olarak sağlayan özel bir arayüz altında toparlanmış kullanıcı dostu fonksiyonellikleri sunar. Postscript ve PDF yönetimi.

TARAYICI - CIS TEKNOLOJİSİ

Orijinal Besleme	Baskılı yüz yukarıda
Optik Çözünürlük	600 dpi
Tarama Hızı	Saniyede 65 mm (Renklide maksimum)



KONICA MINOLTA

Konica Minolta Turkey İş Teknolojileri A.Ş.

Şerifali Mah., Barbaros Cad.,

Tel: 0216 528 56 56

Hattat Sok., No: 19,

Faks: 0212 253 49 69

Ümraniye - İstanbul

info@konicaminolta.com.tr

www.konicaminolta.com.tr