



KONICA MINOLTA

bizhub c550i

Renkli A3 Çok fonksiyonlu

**bizhub
i-SERİSİ
AKILLI
ÇÖZÜMLER
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI



Sezgisel kullanılabilirlik
bizhub'ı tamamen özelleştirilmiş kullanıcı arabirimiyle bir akıllı telefon veya tablet gibi çalıştırın



Mobil bağlantı
Konica Minolta'nın yenilikçi mobil teknolojileri ile her yerden istediğiniz zaman baskı alabilirsiniz



Güvenlik
Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, sabit disk üzerine yazma ve gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulaması



Uygulama ekosistemi
Konica Minolta'nın kapsamlı uygulama portföyü sayesinde gelişmiş verimlilik



Verimlilik
Güvenilirlik, yüksek hızlı tarama ve baskı, güçlü sonlandırma işlevleriyle birlikte



Süreklilik
Çok sayıda ekolojik özelliği enerji tüketimini ve maliyetleri azaltır

SEÇENEKLER

1 GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

- PDF iyileştirmeleri LK-102v3
- OCR metin tarama LK-105v4
- Barcode fontları LK-106
- Unicode fontları LK-107
- OCR A ve B fontları LK-108
- Doküman dönüştürme paketi LK-110v2
- ThinPrint® istemcisi LK-111
- Sunucusuz pull baskı LK-114
- Güvenilir platform modül aktivasyonu LK-115v2
- Antivirus LK-116
- FOIPaktivasyonu LK-117



2 BAĞLANTI

- Faks Kartı FK-514 x2
- Kablosuz LAN UK-221
- USB I/F kit i EK-608
- USB I/F kiti EK-609
- Fiery sunucusu IC-420
- IC-420 için arayüz kiti VI-516
- Biyometrik kimlik doğrulama AU-102
- ID kart okuyucu
- Bağlantı kiti MK-735

3 DİĞER

- Çalışma masası WT-506
- 10-Klavye KP-102
- Güvenlik kiti SC-509
- Yedek SSD EM-908
- Klavye tutucu KH-102
- Hava temizleme ünitesi CU-102

4 MEDYA GİRİŞİ

- 1x Universal tepsi PC-116
- 2x Universal tepsi PC-216
- Geniş kapasiteli tepsi PC-416
- Geniş kapasiteli tepsi PC-417
- Kopyalama masası DK-516x
- Geniş kapasiteli tepsi LU-302
- Geniş kapasiteli tepsi LU-207
- Banner tepsi BT-C1e

5 MEDYA ÇIKIŞI

- Çıkış tepsi OT-513
- İş ayırıcı JS-508
- Dahili sonlandırıcı FS-533
- Bağlantı kiti MK-607
- FS-533 için delme kiti PK-519
- Zımbalama ünitesi FS-539
- Aktarım ünitesi RU-513
- Zimba/Kitapçık ünitesi FS-539SD
- Aktarım ünitesi RU-513
- FS-539/SD için delme kiti PK-524
- Zımbalama ünitesi FS-540
- Aktarım ünitesi RU-513
- Zimba/Kitapçık ünitesi FS-540SD
- Aktarım ünitesi RU-513
- FS-540/SD için delme kiti PK-526
- FS-540/SD sayfa ekleme PI-507
- FS-540/SD iş ayırıcı JS-602
- FS-540/SD Z katlama ZU-609

TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyonel
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir

SONLANDIRMA FONKSİYONLARI

- Köşeden zımba
- İki nokta zımba
- İki nokta delme
- Dört nokta delme
- Dubleks
- Karışık yön/karışık medya
- Ortada katlama
- Sayfa ekleme/rapor
- Mektup katlama
- Kitapçık
- Offset dizgi
- Z katlama
- Banner baskı
- Köşeden zımba (çevrimdışı)

AÇIKLAMALAR

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-102v3 PDF iyileştirmeleri	PDF/A (1b); PDF şifreleme; elektronik imza
LK-105v4 OCR metin tarama	Aranabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcode fonlaris	Doğal barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode fontları	Doğal unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2 Doküman dönüştürme paketi	DOCX; XLSX ve PDF / A da dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimleri üretir
LK-111 ThinPrint® istemcisi	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verilerini sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz pull baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri
LK-115v2 Güvenli Platform modülü	Veri şifreleme ve şifre çözme korumak için Güvenilir Platform Modülü
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirüs, gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar
LK-117 FOIP aktivasyonu	IP ağları üzerinden faks (T.38), faks kiti gerektirir

BAĞLANTI

FK-514 Faks kartı	Super G3 Faks; dijital faks fonksiyonu
UK-221 KablosuzLAN	Kablosuz LAN ve kablosuz LAN Erişim Noktası Modu
EK-608 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı
EK-609 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
IC-420 Fiery sunucusu	Profesyonel renkli baskı denetleyicisi
VI-516 IC-420 için arayüz kiti	Fiery denetleyici arayüz kiti
AU-102 Biyometriik kimlik	Parmak izi tarayıcı
ID kart okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-735Bağlantı kiti	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti

DİĞER

WT-506 Çalışma masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi
KP-102 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanmak için
SC-509 Güvenlik kiti	Kopya koruması
EM-908 Yedek SSD	1 TB SSD
KH-102 Klavye tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Kopya/Baskı Hızı A4 (S&B/Renkli)	Dakikada 55/55 sayfaya kadar
Kopya/Baskı Hızı A43(S&B/Renkli)	Dakikada 27/27 sayfaya kadar
Otomatik Dupleks Hızı A4 (S&B/Renkli)	Dakikada 55/55 sayfaya kadar
İlk Kopya Çıktı Süresi A4	3.3/4.3 sn.
Isınma Süresi (S&B/Renkli)	Yaklaşık 14/16 sn.
Fotokopi İşlemi	Lazer
Toner Teknolojisi	Simitri® HD polimerize toner
Panel Boyutu/ Çözünürlük	10.1" / 1024 x 600
Sistem Belleği (standart/maks)	8,192 MB
Sistem Hard Diski	256 GB SSD (standart) / 1 TB SSD (opsiyonel)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel)
Network protokolleri	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Otomatik Doküman Besleyici (opsiyonel)	300 orijinale kadar; A6-A3; 35-210 g/m ² ; RADF
ADF çift besleme algılama	Standart
Yazdırılabilir kağıt boyutu	A6-SRA3; özel ebatlar; banner maks. 1,200 x 297 mm
Yazdırılabilir kağıt ağırlığı	52-300 g/m ²
Kağıt Giriş Kapasitesi (standart/maks)	1,150 yaprak / 6,650 yaprak
Kapıt Tepsisi Girişi(standard)	1x 500; A6-A3; özel ebatlar; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; özel ebtlar; 52-256 g/m ²
Kağıt Tepsisi Girişi (Opsiyonel)	1x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 yaprak; A4; 52-256 g/m ² 1x 1,500 + 1x 1,000 yaprak; A5-A4; 52-256 g/m ²

DİĞER

CU-102 Hava temizleme ünitesi	Düşük hava emisyonuyla iç hava kalitesinin iyileştirilmesi
-------------------------------	--

MEDYA GİRİŞİ

PC-116 1x Universal tepsi	500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Universal tepsi	2x 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Geniş kapasiteli tepsi	2,500 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
PC-417 Geniş kapasiteli tepsi	1,500 + 1,000 yaprak, A5-A4, 52-256 g/m ²
LU-302 Geniş kapasiteli tepsi	3,000 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
LU-207 Geniş kapasiteli tepsi	2,500 yaprak, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
BT-C1e Banner tepsi	Çok sayfalı banner besleme
DK-516x Kopyalama masası	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar

MEDYA ÇIKIŞI

OT-513 Çıkış tepsisi	Sonlandırıcı yerine kullanılan çıktı tepsisi
JS-508 İş ayırıcı	Faks çıktısının ayrılması; vb.
FS-533 Dahili Sonlandırıcı	50 sayfalık zımbalama, 500 yaprak maks. çıktı
MK-607 Bağlantı kiti	FS-533 kurulumu için
PK-519 FS-533 için delme kiti	2/4 delik delme, otomatik değiştirme
FS-539 Zımbalama ünitesi	50 sayfalık zımbalama, 3.200 yaprak maks. çıktı
FS-539SD Kitapçık Ünitesi	50 yaprak zımbalama; 20 yaprak kitapçık; 2.200 yaprak maks. çıktı
PK-524 FS-539/SD için delme kiti	2/4 delik delme, otomatik değiştirme
FS-540 Zımbalama ünitesi	100 sayfalık zımbalama; 3,200 yaprak maks. çıktı
FS-540SD Kitapçık ünitesi	100 yaprak zımbalama; 20 yaprak kitapçık; 2,700 yaprak maks. çıktı
PK-526 FS-540/SD için delme kiti	2/4 delik delme, otomatik değiştirme

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Geniş kapasiteli tepsi (opsiyonel)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m ² 1x 2,500; A4-SRA3; özel ebatlar; 52-256 g/m ²
Manual bypass	150 yaprak; A6-SRA3; özel ebatlar; banner; 60-300 g/m ²
Sonlandırma modları (opsiyonel)	Ofset; Grup; Dizgi; Zimba; Zimba (çevirimsiz); Delme; Ortadan katlama; Mektup katlama; Kitapçık; Sayfa ekleme; Z katlama
Otomatik dupleks	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Çıktı kapasitesi (standart/maks)	Maks. 250 yaprak / maks. 3,300 yaprak
Zımbalama	Maks. 100 yaprak veya 98 yaprak + 2 kapak (209 g/m ² 'ye kadar)
Zımbalama Çıktı Kapasitesi	Maks. 200 set
Mektup Katlama	Maks. 3 yaprak
Mektup Katlama Kapasitesi	Maks. 50 yaprak; sınırsız (tepsi olmadan)
Kitapçık	Maks. 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak (209 g/m ² 'ye kadar)
Kitapçık Çıktı Kapasitesi	Maks. 35 kitapçık; sınırsız (tepsi olmadan)
Kopya/Baskı Hacı (aylık)	Tavsiye edilen 50,000 sayfa; Maks. ¹ 200,000 sayfa
Toner Ömrü	28,000 sayfaya kadar Siyah 28,000 sayfaya kadar CMY
Görüntüleme ömrü	240,000/1,000,000 sayfaya kadar siyah (drum/developer) 160,000/1,000,000 sayfaya kadar CMY (drum/developer)
Güç tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 2.00 kW'den az
Sistem Boyutları (G x D x Y)	615 x 688 x 961 mm (opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 100.0 kg (opsiyonlar hariç)

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1,800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Sayfa Tanımlama Dili	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Yazı Karakterleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil Yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) Opsiyonel: WiFi Direct

YAZICI ÖZELLİKLERİ (OPSİYONEL)

Baskı denetleyicisi	Yerleştirilmiş Fiery IC-420 sistemi
Denetleyici CPU	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Bellek/HDD	4,096 MB / 500 GB
Sayfa Tanımlama Dili	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
İşletim Sistemleri	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 ya da üstü; Linux

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı (S&B/Renkli)	140/140 görüntüye kadar (simpleks) 280/280 görüntüye kadar (dubleks)
Tarama Çözünürlüğü	600 x 600 dpi (maks.)
Tarama Modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya Formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX; Opsiyonel: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Searchable DOCX/PPTX/XLSX
Tarama Hedefleri	2,000 tekil + 100 grup; LDAP desteği

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Kopya Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 ton
Çoklu kopya	1-9,999
Orijinal Format	A3 maks.
Büyütme / Küçültme	%0.1lik adımlarla, %25-400; otomatik zoom

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks Standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks Aktarımı	Analog; i-Faks; Renkli i-Faks; IP-Faks
Faks Çözünürlüğü	600 x 600 dpi maks.
Faks Sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	33.6 Kbps maks.
Faks Hedefleri	2,000 tekil + 100 grup

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Maksimum Kaydedilebilir Doküman	3.000 doküman veya 10.000 sayfa
Kullanıcı Kutusu Türleri	Genel; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem Kutusu Türleri	Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF yazdırma; Faks alım; Faks yoklama

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik Fonksiyonları	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (değerlendiriliyor); IP filtreleme ve port engelleme; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; IPsec support; IEEE 802.1x desteği; kimlik doğrulama; kimlik doğrulama kaydı; şifreli yazdırma; Kerberos; Hard disk üz- erine yazma; Hard disk veri şifreleme (AES 256); CGizli faks alımı; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme Opsiyonel: Antivirüs gerçek zamanlı tarama (Bitdefender®); Kopya koruması (Copy Guard, Password Copy)
Hesap	1,000 kullanıcı hesabına kadar; Aktif dizin desteği (kullanıcı adı+ şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim İzni Tanımlama; Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android) Opsiyonel: Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarayıcı); ID-Kart Kimlik Doğrulama (ID card okuyucu); Mobil cihazla kimlik doğrulama (iOS)
Yazılımlar	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Isınma süresi kullanıma ve çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

² Bir yıl içerisinde maksimum hacme ulaşılması durumunda bakım gereklidir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik özellikler ve aksesuarlar bu broşürün basıldığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

SAP® Printer Vendor
Solution

CORTADO

