

Teknik Özellikler

Baskı Teknolojisi	
Teknoloji	KIP HDP Plus Teknolojisi ile LED Baskı Sistemi
Baskı Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Toner Verimliliği	%100, atık yok
Pozlama	Organik Fotoiletken
Fiksaj Teknolojisi	Yağsız, ısı & baskı fiksaj ünitesi
Operatör Arayüzü	Sistem üzerine entegre tam renkli dokunmatik ekran; Direkt ekran üzerinden görüntülenebilen resimli kullanıcı kılavuzu
Üretkenlik	
Baskı Hızı	Dakikada 2 A0
İlk Baskı Çıktı Süresi	A0 için 80 saniye
Isınma Süresi	2 dakika
Sistem Verileri	
Sistem Ağırlığı	144 kg (stand hariç)
Boyutlar (G x D x Y)	1245 mm x 680 mm x 611 mm (stand hariç)
Güç Tüketimi	Uyku Modu: 14W, Baskıda: 1,5 kW
Gürültü Seviyesi	Beklemede: 51 db, Baskıda: 60 db
Güvenlik Onayları	TUV GS, CE, © UL, FCC, CC
Medya	
Standart Medya Kaynakları	1 rulo (2'' & 3" rulo), 1 ByPass Girişi
Opsiyonel Medya Kaynağı	Çoklu ByPass Tepsisi (20 tabaka, A2 - A4)
Kağıt Ağırlığı	64 - 84 g/m²
Kağıt Türü	Normal, Parşömen, Yarısaydam kağıt, Film
Medya Kesim	Rulonun otomatik kesimi
Medya Genişliği	Maksimum: 914 mm, Minimum: 210 mm
Uzunluk	Standart: 210 mm to 2400 mm, Opsiyonel Uzunluk: 3600 mm
Aksesuarlar	20 tabaka için Çoklu ByPass Tepsisi Set Ayırma Kiti (çıktı tepsisinde karışık işlerin önlenmesi için)
KIP Görüntü İşleme Sistemi (IPS 7.4)	

Platform	Microsoft Windows ® XP
Ürün Çeşitliliği	
Standart	Konfigürasyon 1: Fotokopi + USB Flash Bellek üzerinden Yazdırma + Network Yazıcı Konfigürasyon 2: Fotokopi + USB Flash Bellek üzerinden Yazdırma + Network Yazıcı + siyah&beyaz ve renkli tarayıcı
Opsiyonel	KIP Color Advanced Scan üzerinden Renkli Tarayıcı (konfigürasyon 2 ile standart) KIP Color Advanced Copy üzerinden renkli fotokopi KIP Color Advanced Print üzerinden Renkli Yazdırma
Network Protokolleri	Ethernet 10/100Mbps/s , USB 2.0, Serial Port(RS232-C), TCP/IP, NetBEUI(SMB), Diğer protokoller harici yazıcı sunucusu aracılığıyla desteklenir
Güvenlik	Sistem yöneticisi tarafında seçilebilen güvenlik seviyeleri
Dosya Formatları	HPGL, HPGL/2, HP-RTL, TIFF, CALS type 1, EDMICS (C4), DWF, CalComp 906/907/951, Adobe ® PDF/ PostScript Level3 (opsiyon)
Baskı	
KIP Windows Sürücüler	Windows 2003, 2008, Windows 7, XP & Vista (32 ve 64-bit), Microsoft WHQL sertifikalı
KIP HDI driver	AutoCAD 2007 – 2011, Citrix Ready
Gönderim Araçları:	
Kullanıcı Aracı	KIP Print, PC tabanlı gönderim aracı
Web Arayüzü	KIP PrintNET, Web Tarayıcısı tabanlı gönderim aracı
Tarayıcı	
Tarama Metodu	Contact Image Sensor (CIS)
Işık Kaynağı	LED (R/G/B)
Orijinal Besleme	Baskılı Yüz Yukarıda
Tarama Genişliği	Min. 279 mm - Maks. 914 mm
Tarama Uzunluğu	Min. 210 mm - Maks. 6000 mm
Optik Çözünürlük	600dpi
Dijital Çözünürlük	200 / 300 / 400 / 600 dpi
Orijinal Kalınlığı	Min. 0.05 mm - Maks. 160 mm
Tarama Hızı	Saniyede 60 mm

- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu ürüne ait broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.

- Konica Minolta burada söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Microsoft, Windows ve Windows logosu Microsoft Corporation'un Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer ülkelerde markaları veya tescilli markalarıdır.
- Diğer tüm marka ve ürün isimleri tescilli markalar veya hamillerinin şahsi markaları olabilir ve burada bildirilir.