



KONICA MINOLTA

bizhub 450i

Siyah & Beyaz A3 Çok Fonksiyonlu

**bizhub
i-SERİSİ
AKILLI
ÇÖZÜMLER
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI



Güvenlik
Güvenli ağ entegrasyonu,
veri şifreleme,
sabit disk üzerine yazma
ve gelişmiş kullanıcı kimlik
doğrulaması



Verimlilik
Güvenilirlik, yüksek hızlı
tarama ve baskı, güçlü
sonlandırma
işlevleriyle birlikte



Sürdürülebilirlik
Çok sayıda ekolojik özelliği
enerji tüketimini ve
maliyetleri azaltır



Sezgisel kullanılabilirlik
bizhub'ı tamamen
özellendirilmiş kullanıcı arabirim-
iyle bir akıllı telefon
veya tablet gibi çalıştırın



Uygulama ekosistemi
Konica Minolta'nın
kapsamlı uygulama portföyü
sayesinde gelişmiş
verimlilik



Hizmetler
Otomatik sarf malzemesi teslimi,
proaktif bakım ve uzaktan ku-
rulum dahil olmak üzere verimli
yazıcı filosu yönetimi

SEÇENEKLER

1 GELİŞTİRİLMİŞ SEÇENEKLER

PDF iyileştirmeleri

LK-102v3

OCR metin tarama

LK-105v4

Barcode fontları

LK-106

Unicoded fontları

LK-107

OCR A ve B fontları

LK-108

Doküman dönüştürme paketi

LK-110v2

ThinPrint® istemcisi

LK-111

Sunucusuz pull baskı

LK-114

Güvenilir Platform Modülü

LK-115v2

Antivirüs

LK-116

FOIP aktivasyonu

LK-117



2 BAĞLANTI

Fax board

FK-514

Wireless LAN

UK-221

USB I/F kit

EK-608

USB I/F kit

EK-609

Biometric authentication

AU-102

ID card reader

ID-102

Mount kit

MK-735

3 DİĞER

Çalışma masası

WT-506

10-Klavye

KP-102

Güvenlik kiti

SC-509

Yedek SSD

EM-908

Klavye tutucu

KH-102

Hava temizleme ünitesi

CU-102

4 MEDYA GİRİŞİ

Akıllı medya sensörü

IM-102

1 x Universal tepsi

PC-116

2 x Universal tepsi

PC-216

Geniş kapasiteli tepsi

PC-416

Geniş kapasiteli tepsi

PC-417

Kopyalama masası

DK-516x

Geniş kapasiteli tepsi

LU-302

Geniş kapasiteli tepsi

LU-207

Banner tepsi

BT-C1e

5 MEDYA ÇIKIŞI

Çıkış tepsi

OT-513

İş ayırıcı

JS-508

Dahili sonlandırıcı

FS-533

Bağlantı kiti

MK-607

FS-533 için delme kiti

PK-519

Zımbalama ünitesi

FS-539

Aktarım ünitesi

RU-513

Kitapçık

FS-539SD

Aktarım ünitesi

RU-513

FS-539/SD için delme kiti

PK-524

Zımbalama ünitesi

FS-540

Relay unit

RU-513

Aktarım ünitesi

FS-540SD

Aktarım ünitesi

RU-513

FS-540/SD için delme kiti

PK-526

FS-540/SD için sayfa ekleme

PI-507

FS-540/SD için iş ayırıcı

JS-602

FS-540/SD için Z katlama

ZU-609

TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyon
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir

SONLANDIRMA FONKSİYONLARI



Köşeden zımba



İki nokta zımba



İki nokta delme



Dört nokta delme



Dubleks



Karışık yön / karışık medya



Ortadan katlama



Sayfa ekleme / rapor



Mektup katlama



Kitapçık



Offset dizgi



Z katlama



Banner baskı



Köşeden zımba (çevirimsiz)

AÇIKLAMALAR

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-102v3 PDF iyileştirmeleri	PDF/A (1b); PDF şifreleme; elektronik imza
LK-105v4 OCR metin tarama	Aranabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcode fontları	Doğal barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode fontları	Doğal unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2 Doküman dönüştürücü	DOCX; XLSX ve PDF / A da dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimleri üretir.
LK-111 ThinPrint® istemcisi	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verilerini sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz pull baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri
LK-115v2 Güvenilir Platform modülü	Veri şifreleme ve şifre çözme korumak için Güvenilir Platform Modülü
LK-116 Antivirüs	Bitdefender® antivirüs, gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar
LK-117 FOIP aktivasyonu	IP ağları üzerinden faks (T.38), faks kiti gerektirir

BAĞLANTI

FK-514 Faks kartı	Super G3 Faks; dijital faks fonksiyonu
UK-221 Kablosuz LAN	Kablosuz LAN ve kablosuz LAN Erişim Noktası Modu
EK-608 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı
EK-609 USB I/F kiti	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
AU-102 Biyometrik kimlik doğrulama	Parmak izi tarayıcı
ID kart okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-735 Bağlantı kiti	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti

DIĞER

WT-506 Çalışma Masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi
KP-102 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanmak için
SC-509 Güvenlik kiti	Kopya koruması fonksiyonu
EM-908 Yedek SSD	Depolama alanını artırmak için 1 TB SSD
KH-102 Klavye tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Kopya/Baskı Hızı A4	Dakikada 45/45 sayfaya kadar
Kopya/Baskı Hızı A3	Dakikada 22/22 sayfaya kadar
Otomatik dubleks hızı A4	Dakikada 45/45 sayfaya kadar
İlk Kopya Çıktı Süresi A4	3.8 sn.
Isınma süresi	Yaklaşık 15 sn. ¹
Fotokopi teknolojisi	Lazer
Toner Teknolojisi	Simitri® HD polimerize toner
Panel Boyutu / Çözünürlük	10.1" / 1024 x 600
Sistem Belleği	8,192 MB (standart/maks.)
Sistem Hard Diski	256 GB SSD (standart) / 1 TB SSD (opsiyonel)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opsiyonel)
Network Protokolleri	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S)
Otomatik Doküman Besleyici	300 orijinale kadar; A6-A3; 35-210 g/m ² ; Dualscan ADF
ADF çift besleme	Standart
Yazdırılabilir Kağıt Boyutu	A6-SRA3; özelleştirilmiş boyutlar, banner maks. 1,200 x 297 mm
Yazdırılabilir Kağıt Ağırlığı	52-300 g/m ²
Kağıt Giriş Kapasitesi	1,150 yaprak / 6,650 yaprak (standart/maks)
Kağıt Tepsisi Girişi (standart)	1x 500 yaprak; A6-A3; özel ebatlar; 52-256 g/m ² 1x 500 yaprak; A5-SRA3; özel ebatlar; 52-256 g/m ²
Kağıt Tepsisi Girişi (opsiyonel)	1x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 yaprak; A4; 52-256 g/m ² 1x 1,500 + 1x 1,000 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ²

DIĞER

CU-102 Hava temizleme ünitesi	Düşük hava emisyonuyla iç hava kalitesinin iyileştirilmesi
-------------------------------	--

MEDYA GİRİŞİ

IM-102 Akıllı Medya Sensörü	Kağıt ağırlığını ve türünü otomatik olarak algılar
PC-116 1x Universal tepsi	500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Universal tepsi	2x 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Geniş kapasiteli tepsi	2,500 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
PC-417 Geniş kapasiteli tepsi	1,500 + 1,000 yaprak, A5-A4, 52-256 g/m
LU-302 Geniş kapasiteli tepsi	3,000 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
LU-207 Geniş kapasiteli tepsi	2,500 yaprak, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
BT-C1e Banner tepsisi	Çok sayfalı banner besleme
DK-516x Kopyalama masası	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar

MEDYA ÇIKIŞI

OT-513 Çıktı tepsisi	Sonlandırıcı yerine kullanılan çıktı tepsisi
JS-508 İş ayırıştırıcı	Faks çıktısının ayrılması; vb.
FS-533 Dahili sonlandırıcı	50 sayfalık zımbalama; 500 yaprak maks. çıktı
MK-607 Bağlantı kiti	FS-533 kurulumu için
PK-519 FS-533 için delme kiti	2/4 delik delme; otomatik değiştirme
FS-539 Zımbalama ünitesi	50 sayfalık zımbalama; 3,200 yaprak maks. çıktı
FS-539SD Kitapçık ünitesi	50 sayfalık zımbalama; 20 yaprak kitapçık; 2,200 yaprak maks. çıktı
PK-524 FS-539/SD için delme kiti	2/4 delik delme; otomatik değiştirme
FS-540 Zımbalama kiti	100 sayfalık zımbalama; 3,200 yaprak maks. çıktı
FS-540SD Kitapçık kiti	100 sayfalık zımbalama; 20 yaprak kitapçık; 2,700 yaprak maks. çıktı
PK-526 FS-540/SD için delme kiti	2/4 delik delme; otomatik değiştirme
RU-513 Aktarım ünitesi	FS-539/SD ya da FS-540/SD kurulumu için
JS-602 FS-540/SD için iş ayırıştırıcı	Faks çıktısının ayrılması; vb.
PI-507 FS-540/SD için sayfa ekleme	Kapak yerleştirme; bitirme sonrası

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Geniş Kapasiteli Tepsi (opsiyonel)	1x 3,000; A4; 52-256 g/m ² 1x 2,500; A4-SRA3; özelleştirilmiş boyutlar; 52-256 g/m ²
Manual bypass	150 yaprak; A6-SRA3; özel ebatlar; Banner; 60-300 g/m ²
Sonlandırma Modları (opsiyonel)	Ofset; Grup; Dizgi; Zimba; Zimba (Çevirimsiz); Delme; Yarım Katlama; Mektup Katlama; Kitapçık; Z Katlama
Otomatik Dubleks	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Çıktı Kapasitesi	250 yaprak / 3.300 yaprak (standart/maks.)
Zımbalama	Maks. 100 yaprak veya 98 yaprak + 2 kapak (209 g/m ² 'ye kadar)
Zımbalama çıktı kapasitesi	Maks. 200 set
Mektup Katlama	Maks. 3 yaprak
Mektup Katlama kapasitesi	Maks. 50 set; sınırsız (tepsi olmadan)
Kitapçık	Maks. 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak (209 g/m ² 'ye kadar)
Kitapçık kapasitesi	Maks. 35 kitapçık; sınırsız (tepsi olmadan)
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye edilen 40.000 sayfa; Maks. ² 200.000 sayfa
Toner ömrü	24.000 sayfaya kadar siyah
İmaj Ünitesi Ömrü	Siyah, 260.000 / 1,000.000 sayfaya kadar (drum/developer)
Güç Tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 1.58 kW'den az
Sistem Boyutları (G x D x Y)	615 x 688 x 961 mm (opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 98.0 kg (opsiyonlar hariç)

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1,800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Sayfa Tanımlama Dili	PostScript 3 (CPSI 3016); PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; XPS
İşletim Sistemleri	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Yazı Karakterleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil Yazdırma	Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); AirPrint (iOS); Mopria (Android) Opsiyonel: WiFi Direct

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı	140/140 görüntüye kadar (simpleks) 280/280 görüntüye kadar (dubleks)
Tarama çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tarama modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya formatları	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; PPTX Opsiyonel: Searchable PDF; PDF/A 1a and 1b; Aranabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama hedefleri	2,000 hedef + 100 grup; LDAP desteği

KOPYALAMA ÖZELLİKLERİ

Kopya çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 ton
Çoklu kopya	1-9,999
Orijinal format	Max. A3
Büyütme / Küçültme	25-400% in 0.1% steps; Auto-zooming

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks aktarımı	Analogue; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Faks çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Faks sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks modem	33.6 Kbps
Faks hedefleri	2,000 tekli + 100 grup

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Maksimum Kaydedilebilir Doküman	3.000 doküman veya 10.000 sayfa
Kullanıcı Kutusu Türleri	Genel; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem Kutusu Türleri	Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF yazdırma; Faks alım; Faks yoklama

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (değerlendiriliyor); IP filtreleme ve port engelleme; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; kimlik doğrulama; Kimlik doğrulama kaydı; Şifreli yazdırma; Kerberos; Hard disk üzerine yazma; Hard disk veri şifreleme (AES 256); Gizli faks alımı; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme Opsiyonel: Antivirüs gerçek zamanlı tarama (Bitde- fender®); Kopya koruması (Copy Guard, Password Copy)
Hesap	1,000 kullanıcı hesabına kadar; Aktif dizin desteği (kullanıcı adı+ şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim izni Tanımlama; Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android) Opsiyonel: Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarayıcı); ID-Kart Kimlik Doğrulama (ID card okuyucu); Mobil cihazla kimlik doğrulama (OS)
Yazım	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Isınma süresi kullanıma ve çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

² Bir yıl içerisinde maksimum hacme ulaşılması durumunda bakım gereklidir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %6 doluluğu). Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik özellikler ve aksesuarlar bu broşürün basıldığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

SAP® Printer Vendor
Solution

CORTADO

