



KONICA MINOLTA

bizhub c250i

Renkli A3 çok fonksiyonlu

bizhub
i-SERİSİ
AKILLI
ÇÖZÜMLER
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

MÜŞTERİ AVANTAJLARI



Sezgisel kullanılabilirlik
bizhub'ı tamamen özelleştirilmiş kullanıcı arabirimiyle bir akıllı telefon veya tablet gibi çalıştırın



Mobil bağlantı
Konica Minolta'nın yenilikçi mobil teknolojileri ile her yerden istediğiniz zaman baskı alabilirsiniz



Güvenlik
Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, sabit disk üzerine yazma ve gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulaması



Uygulama ekosistemi
Konica Minolta'nın kapsamlı uygulama portföyü sayesinde gelişmiş verimlilik



Verimlilik
Güvenilirlik, yüksek hızlı tarama ve baskı, güçlü sonlandırma işlevleriyle birlikte



Sürdürülebilirlik
Çok sayıda ekolojik özelliği enerji tüketimini ve maliyetleri azaltır

SEÇENEKLER

1 GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

- PDF iyileştirmeleri LK-102v3
- OCR metin tanıma LK-105v4
- Barcod fontları LK-106
- Unicode fontları LK-107
- OCR A ve B fontları LK-108
- Doküman dönüştürme paketi LK-110v2
- ThinPrint® istemcisi LK-111
- Sunucusuz "pull" baskı LK-114
- Güvenilir platform modül aktivasyonu LK-115v2
- Antivirüs LK-116



2 BAĞLANTI

- Faks kartı FK-514 x2
- Kablosuz LAN UK-221
- USB I/F kiti EK-608
- USB I/F kiti EK-609
- Fiery sunucu IC-420
- Arayüz kiti VI-516
- Arayüz kartı UK-115
- Biyometrik kimlik doğrulama AU-102
- ID kart okuyucu
- Bağlantı kiti MK-735

3 DİĞER

- Doküman besleyici DF-632
- Doküman besleyici DF-714
- Orijinal kapak OC-511
- Çalışma masası WT-506
- 10-Klavye KP-102
- Güvenlik kiti SC-509
- Klavye tutucu KH-102
- Hava temizleme ünitesi CU-102

4 MEDYA GİRİŞİ

- 1 x Universal tepsi PC-116
- 2 x Universal tepsi PC-216
- Geniş kapasiteli tepsi PC-416
- Kopyalama masası DK-516x
- Geniş kapasiteli tepsi LU-302
- Banner tepsi BT-C1e

5 MEDYA ÇIKIŞI

- İş ayırıştırıcı JS-506
- Dahili sonlandırıcı FS-533
- Delme kiti PK-519
- Zımbalama ünitesi FS-536
- Aktarım ünitesi RU-513
- Zımba/Kitapçık ünitesi FS-536SD
- Aktarım ünitesi RU-513
- Delme kiti PK-520

TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyon
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir

SONLANDIRMA FONKSİYONLARI



Köşeden zımba



İki nokta zımba



İki nokta delme



Dört nokta delme



Dubleks



Karışık yön/karışık medya



Ortadan katlama



Sayfa ekleme, rapor



Mektup katlama



Kitapçık



Ofset dizgi



Banner baskı

AÇIKLAMALAR

GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

LK-102v3 PDF Geliştirmeleri	PDF/A (1b); PDF şifreleme; elektronik imza
LK-105v4 OCR Metin Tanıma	Aranabilir PDF ve PPTX
LK-106 Barcod Fontları	Doğal barkod yazdırmayı destekler
LK-107 Unicode Fontları	Doğal unicode yazdırmayı destekler
LK-108 OCR A ve B Fontları	Doğal OCR A ve B font yazdırmayı destekler
LK-110v2 Doküman	DOCX; XLSX ve PDF / A da dahil olmak üzere çeşitli dosya biçimleri üretir.
Dönüştürme Paketi	
LK-111 ThinPrint® İstemcisi	Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verilerini sıkıştırma
LK-114 Sunucusuz "Pull" Baskı	Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri
LK-115v2 TPM Aktivasyonu	Veri şifreleme ve şifre çözüme korumak için Güvenilir Platform Modülü
LK-116 Antivirüs	Bitdefender® Antivirüs, gelen ve giden tüm verilerin gerçek zamanlı taranmasını sağlar

BAĞLANTI

FK-514 Faks Kartı	Super G3 Faks; dijital faks fonksiyonu
UK-221 Kablosuz LAN	Kablosuz LAN ve kablosuz LAN Erişim Noktası Modu
EK-608 USB I / F Kit	USB klavye bağlantısı
EK-609 USB I / F Kit	USB klavye bağlantısı; Bluetooth
IC-420 Fiery Sunucu	Profesyonel renkli baskı denetleyicisi
IC-420 için VI-516 Arayüz Kiti	Fiery denetleyici arayüz kiti
IC-420 için UK-115 Arayüz Kartı	Fiery denetleyici arayüz kartı
AU-102 Biyometrik Kimlik Doğrulama	Parmak izi tarayıcı
ID Kart Okuyucu	Çeşitli kimlik kartı teknolojileri
MK-735	Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Panel Boyutu / Çözünürlük	10.1" / 1024 x 600
Sistem Belleği (standart/maks)	8,192 MB
Sistem Hard Diski	256 GB SSD (standart)
Arayüz	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opsiyonel)
Network Protokolleri	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Otomatik Doküman Besleyici (opsiyonel)	100 orijinal kadar; A6-A3; 35-163 g/m ² ; RADF veya Dualscan ADF mvcut
Kağıt Giriş Kapasitesi (standart/maks)	1,150 yaprak / 6,650 yaprak
Kağıt Tepsisi Girişi (standart)	1x 500 yaprak; A6-A3; özel ebatlar; 52-256 g/m ² 1x 500 yaprak; A5-SRA3; özel ebatlar; 52-256 g/m ²
Kağıt Tepsisi Girişi (opsiyonel)	1x1,500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 2x 500 yaprak; A5-A3; 52-256 g/m ² 1x 2,500 yaprak; A4; 52-256 g/m ²
Geniş Kapasiteli Tepsi (opsiyonel)	1x 3,000 yaprak; A4; 52-256 g/m ²
Manuel Bypass	150 yaprak; A6-SRA3; Özel ebatlar; Banner; 60-300 g/m ²
Otomatik Dubleks	A5-SRA3; 52-256 g/m ²
Sonlandırma Modları (opsiyonel)	Ofset; Grup; Dizgi; Zımba; Delme; Ortadan katlama; Mektup katlama; Kitapçık
Çıktı Kapasitesi (standart)	Maks. 250 yaprak
Çıktı Kapasitesi (opsiyonel)	Maks. 3,300 yaprak
Zımbalama	Maks. 50 yaprak veya 48 yaprak + 2 kapak (209 g/m ² 'ye kadar)
Mektup katlama	Maks. 3 yaprak
Mektup katlama Kapasitesi	Maks. 30 yaprak; sınırsız (tepsi olmadan)
Kitapçık	Maks. 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak (209 g/m ² 'ye kadar)
Kitapçık Çıktı Kapasitesi	Maks. 100 kitapçık; sınırsız (tepsi olmadan)
Kopya/Baskı Hacmi (aylık)	Tavsiye edilen 16,000 sayfa; Maks. ¹ 130,000 sayfa

DİĞER

DF-632 Doküman Besleyici	Otomatik belge besleyicisi ters çevirme, kapasite 100 orijinal
DF-714 Doküman Besleyici	Dualscan otomatik belge besleyici, kapasite 100 orijinal
OC-511 Orijinal Kapak	ADF yerine kapak
WT-506 Çalışma Masası	Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi
KP-102 10-Klavye	Dokunmatik ekran yerine kullanmak için
SC-509 Güvenlik Kiti	Kopya koruması fonksiyonu (Dualscan ADF için 2 kit gereklidir)
KH-102 Klavye Tutucu	USB klavyeyi yerleştirmek için
CU-102 Hava Temizleme Ünitesi	Düşük hava emisyonuyla iç hava kalitesinin iyileştirilmesi

MEDYA GİRİŞİ

PC-116 1x Universal Tepsi	500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-216 2x Universal Tepsi	2x 500 yaprak, A5-A3, 52-256 g/m ²
PC-416 Geniş Kapasiteli Tepsi	2,500 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
LC-302 Geniş Kapasiteli Tepsi	3,000 yaprak, A4, 52-256 g/m ²
BT-C1e Banner Tepsisi	Çok sayfalı banner besleme
DK-516x Kopyalama Masası	Yazılı medya ve diğer malzemeler için depolama alanı sağlar

MEDYA ÇIKIŞI

FS-533 Dahili Sonlandırıcı	50 sayfalık zımbalama, 500 yaprak maks. çıktı
FS-533 için PK-519 Delme Kiti	2/4 delik delme, otomatik değiştirme
FS-536 Zımbalama Ünitesi	50 sayfalık zımbalama, 3.300 yaprak maks. çıktı
FS-536SD Kitapçık Ünitesi	50 yaprak zımbalama; 20 yaprak kitapçık; 2.300 yaprak maks. çıktı
FS-536(SD) için PK-520 Delme Kiti	2/4 delik delme; otomatik değiştirme
RU-513 Aktarım Ünitesi	FS-536 (SD) kurulumu için, (Maks. 100 yaprak çıkış kapasitesi)
JS-506 İş Ayrıştırıcı	Faks çıktısının ayrılması; vb.

Toner Ömrü	28,000 sayfaya kadar siyah 28,000 sayfaya kadar CMY
İmaj Ünitesi Ömrü	Siyah, 170.000 / 1,000.000 sayfaya kadar (drum/developer); CMY, 65.000 / 1,000.000 sayfaya kadar (drum/developer);
Güç Tüketimi	220-240 V / 50/60 Hz; 58 kW'den az
Sistem Boyutları (G x D x Y)	615 x 688 x 779 mm (opsiyonlar hariç)
Sistem Ağırlığı	Yaklaşık 84.0 kg (opsiyonlar hariç)

YAZICI ÖZELLİKLERİ

Baskı Çözünürlüğü	1,800 (eşdeğer) x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi
Sayfa Tanımlama Dili	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
İşletim Sistemleri	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 veya sonrası; Unix; Linux; Citrix
Yazı Karakterleri	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobil Yazdırma	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication ve Pairing (iOS/Android) Opsiyonel: Google Cloud Print; WiFi Direct

YAZICI ÖZELLİKLERİ (OPSİYONEL)

Baskı Denetleyicisi	Dahili Fiery IC-420
CPU	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Hafıza/HDD	4,096 MB / 500 GB
Sayfa Tanımlama Dili	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c
İşletim Sistemleri	Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 veya sonrası; Linux

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

Tarama Hızı (S&B/Renkli)	100/100 görüntüye kadar (simpleks) 200/200 görüntüye kadar (dubleks)
Tarama Modları	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scan
Dosya Formatları	JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Şifreli PDF; XPS; Kompakt XPS; PPTX Opsiyonel: Aranabilir PDF; PDF/A 1a ve 1b; Aranabilir DOCX/PPTX/XLSX
Tarama Hedefleri	2,100 (tekli+ grup); LDAP desteği

FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

Fotokopi İşlemi	Laser
Toner Teknolojisi	Simitri® HD polimerize toner
Kopya/Baskı Hızı A4 (S&B/Renkli)	Dakikada 25/25 sayfaya kadar
Kopya/Baskı Hızı A3 (S&B/Renkli)	Dakikada 15/15 sayfaya kadar
Otomatik Dubleks Hızı A4 (S&B/Renkli)	Dakikada 25/25 sayfaya kadar
İlk Kopya Çıktı Süresi A4	5.2/6.9 sn.
Isınma Süresi	Yaklaşık 11 sn. (S&B); 13 sn. (Renkli) ²
Kopya Çözünürlüğü	600 x 600 dpi
Tonlama	256 ton
Çoklu Kopya	1-9,999
Orijinal Format	A6-A3; Özel ebatlar
Büyütme/Küçültme	%0.1'lik adımlarla %25-400; otomatik zoom

FAKS ÖZELLİKLERİ

Faks Standardı	Super G3 (opsiyonel)
Faks Aktarımı	Analog; i-Faks; Renkli i-Faks; IP-Faks
Faks Çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ya kadar
Faks Sıkıştırma	MH; MR; MMR; JBIG
Faks Modem	33.6 Kbps'ye kadar
Faks Hedefleri	2,100 (tekli + grup)

KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

Maksimum Kaydedilebilir Doküman	3.000 doküman veya 10.000 sayfa
Kullanıcı Kutusu Türleri	Genel; Kişisel (şifre veya kimlik doğrulama ile); Grup (kimlik doğrulama ile)
Sistem Kutusu Türleri	Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF yazdırma; Faks alım; Faks yoklama

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Güvenlik Fonksiyonları (standart)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (değerlendiriliyor); IP filtreleme ve port engelleme; SSL2; SSL3 ve TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; kimlik doğrulama; kimlik doğrulama kaydı; şifreli yazdırma; Kerberos; Hard disk üzerine yazma Hard disk veri şifreleme (AES 256); Gizli faks alımı; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme
Güvenlik Fonksiyonları (opsiyonel)	Antivirüs gerçek zamanlı tarama (Bitdefender®); Kopya koruması (Copy Guard, Password Copy)
Hesap (standart)	1,000 kullanıcı hesabına kadar; Aktif dizin desteği (kullanıcı adı+ şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim İzni Tanımlama
Hesap Fonksiyonları (opsiyonel)	Biyometrik kimlik doğrulama (parmak izi tarayıcı); ID-Kart Kimlik Doğrulama (ID card okuyucu); Mobil cihazla kimlik doğrulama (Android / iOS)
Yazılımlar	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Bir yıl içerisinde maksimum hacme ulaşılması durumunda bakım gereklidir.

² Isınma süresi kullanıma ve çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m² ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıtları referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %5 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik özellikler ve aksesuarlar bu broşürün basıldığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

