



KONICA MINOLTA



Sezgisel  
kullanılabilirlik



Güvenlik



Uygulama  
ekosistemi



Verimlilik



Ulaşılabilirlik



Hizmetler

# bizhub 658e

S&B A3 çok fonksiyonlu · Dakikada 65 sayfaya kadar



Giving Shape to Ideas

## Müşteri avantajları



**Sezgisel kullanılabilirlik**  
bizhub'ı tamamen özelleştirilmiş kullanıcı arabirimiyle bir akıllı telefon veya tablet gibi çalıştırın



**Güvenlik**  
Güvenli ağ entegrasyonu, veri şifreleme, HDD üzerine yazma ve gelişmiş kullanıcı kimlik doğrulaması



**Uygulama ekosistemi**  
Konica Minolta'nın kapsamlı uygulama portföyü sayesinde gelişmiş verimlilik



**Verimlilik**  
Güvenilirlik, yüksek hızlı tarama ve baskı, güçlü sonlandırma işlevleriyle birlikte



**Ulaşılabilirlik**  
bizhub cihazınızın sorunsuz çalışması ve özel ihtiyaçları olan kullanıcılara daha kolay erişim ve kullanım



**Hizmetler**  
Otomatik sarf malzemeleri dağıtımı, proaktif bakım ve uzaktan kurulum da dahil olmak üzere verimli yazıcı filosu yönetimi

## Seçenekler

## 1 GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

PDF iyileştirmeleri  
LK-102v3

OCR metin tanıma  
LK-105v4

Barcode fontları  
LK-106

Unicode fontları  
LK-107

OCR A ve B fontları  
LK-108

Doküman dönüştürme paketi  
LK-110v2

ThinPrint® client  
LK-111

Serverless pull printing  
LK-114

Güvenilir platform modül aktivasyonu  
LK-115v2

## 2 BAĞLANTI

Faks kartı FK-514 x2

Wireless LAN  
SX-BR-4600 veya

Wireless LAN  
UK-215

Biyometrik kimlik doğrulama  
AU-102

ID kart okuyucu

Bağlantı kiti  
MK-735

USB I/F kiti  
EK-608 veya

USB I/F kiti  
EK-609

Klavye tutucu  
KH-102

## TABLO

- Zorunlu seçenek
- Opsiyon
- Bu opsiyon yalnızca ilgili seçeneğin üstünde kurulabilir



## 3 DİĞER

Çift besleme algılama kiti  
UK-501

Hard disk yansıtma  
HD-524

Güvenlik Kiti  
SC-508 x2

Çalışma masası  
WT-506

10-Klavye  
KP-101

## 4 MEDYA GİRİŞİ

1 x Universal çekmece  
PC-115

2 x Universal çekmece  
PC-215 veya

Geniş kapasiteli tepsi  
PC-415 veya

Kopyalama masası  
DK-510 veya

Geniş kapasiteli tepsi  
LU-302 veya

Geniş kapasiteli tepsi  
LU-207

Banner tepsi  
BT-C1e

## 5 MEDYA ÇIKIŞI

Çıktı Tepsisi  
OT-506

Zımbalama ünitesi  
FS-536

Aktarım ünitesi  
RU-513

Zimba/Kitapçık ünitesi  
FS-536SD

Aktarım ünitesi  
RU-513

Delme kiti  
PK-520

Zımbalama ünitesi  
FS-537

Aktarım ünitesi  
RU-513

Zimba/Kitapçık ünitesi  
FS-537SD

Aktarım ünitesi  
RU-513

Z-katlama ünitesi  
ZU-609

Delme kiti  
PK-523

Harici kapak ve ayraç besleyici  
PI-507

İş ayırıştırıcı  
JS-602 veya

## Sonlandırma



Köşeden  
zımba



İki nokta  
zımba



İki nokta  
delme



Dört nokta  
delme



Dubleks



Karışık  
yön/ karışık  
medya



Ortadan  
katlama



Sayfa  
ekleme,  
rapor



Mektup  
katlama



Kitapçık



Ofset  
dizgi



Z-katlama



Banner  
baskı

## Açıklamalar

bizhub 658e

Dakikada 65 sayfa siyah/beyaz baskı/kopya hızı ile A3 iletişim merkezi. Standart Emperon™ baskı denetleyicisi; PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS ve OOXML desteği ile. Kağıt kapasitesi 500 + 500 yaprak ve 150 yaprak manuel bypass. A6 - SRA3, 1,2 m banner ve 52 – 300 g/m<sup>2</sup> kağıt ağırlığı desteği. 4 GB bellek, 250 GB hard disk ve Gigabit Ethernet bağlantısı.

### GELİŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLER

|                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>LK-102v3 PDF geliştirmeleri</b>        | PDF/A; PDF şifreleme; elektronik imza                                      |
| <b>LK-105v4 OCR metin tanıma</b>          | Aranabilir PDF ve PPTX                                                     |
| <b>LK-106 Barcod fontları</b>             | Yerel barkod yazdırmayı destekler                                          |
| <b>LK-107 Unicode fontları</b>            | Yerel unicode yazdırmayı destekler                                         |
| <b>LK-108 OCR A ve B fontları</b>         | Yerel OCR A ve B font yazdırmayı destekler                                 |
| <b>LK-110v2 Doküman dönüştürme paketi</b> | Çeşitli dosya biçimleri de dahil olmak üzere üretir. DOCX; XLSX ve PDF / A |
| <b>LK-111 ThinPrint® Client</b>           | Ağ etkisinin azaltılması için yazdırma verileri sıkıştırma                 |
| <b>LK-114 Serverless pull printing</b>    | Sunucu uygulaması gerektirmeyen Güvenli ve Beni Takip Et çözümleri.        |
| <b>LK-115v2 TPM aktivasyonu</b>           | Veri şifreleme ve şifre çözme korumak için Güvenilir Platform Modülü       |
| <b>UK-211 Upgrade kiti</b>                | Upgrade için 2 GB bellek genişletme                                        |

### BAĞLANTI

|                                           |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>FK-514 Faks KTartı</b>                 | Super G3 faks, dijital faks fonksiyonu           |
| <b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>            | Ağ bağılayıcısı için Wireless LAN                |
| <b>AU-102 Biyometrik Kimlik Doğrulama</b> | Parmak izi tarayıcı                              |
| <b>UK-215 Wireless LAN</b>                | Wireless LAN ve wireless LAN Erişim Noktası Modu |
| <b>ID Kart Okuyucu</b>                    | Çeşitli kimlik kartı teknolojileri               |
| <b>MK-735 Bağlantı Kiti</b>               | Kimlik kartı okuyucu için bağlantı kiti          |
| <b>EK-608 USB I/F Kit</b>                 | USB klavye bağlantısı                            |
| <b>EK-609 USB I/F Kit</b>                 | USB klavye bağlantısı; Bluetooth                 |
| <b>KH-102 Klavye Tutucu</b>               | USB klavyeyi yerleştirmek için                   |

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### SİSTEM ÖZELLİKLERİ

|                                               |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Panel boyutu / çözünürlüğü</b>             | 9" / 800 x 480                                                                                                                                 |
| <b>Sistem Belleği (standart/maks)</b>         | 4,096 MB                                                                                                                                       |
| <b>Sistem Hard Diski</b>                      | 250 GB (standart)                                                                                                                              |
| <b>Arabirimler</b>                            | 10/100/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0<br>Wi-Fi 802.11b/g/n (opsiyonel)                                                                          |
| <b>Network Protokolleri</b>                   | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP                                                                                                  |
| <b>Otomatik Doküman Besleyici (standart)</b>  | 300 orijinale kadar; A6–A3; 35-210 g/m <sup>2</sup><br>Dualscan ADF                                                                            |
| <b>Kullanılabilir Kağıt Ebatları</b>          | A6–SRA3; özelleştirilmiş kağıt ebatları;<br>maks. banner 1,200 x 297 mm                                                                        |
| <b>Kağıt Ağırlıkları</b>                      | 52–300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                        |
| <b>Kağıt Giriş Kapasitesi (standart/maks)</b> | 1,150 yaprak/6,650 yaprak                                                                                                                      |
| <b>Kağıt Çekmece Kapasitesi (standart)</b>    | 1x 500 yaprak; A5–A3; özel boyutlar; 52–256 g/m <sup>2</sup>                                                                                   |
| <b>Kağıt Çekmece Kapasitesi (opsiyonel)</b>   | 1x 500 yaprak; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup><br>2x 500 yaprak; A5–A3; 52–256 g/m <sup>2</sup><br>1x 2,500 yaprak; A4; 52–256 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Geniş Kapasiteli Tepsi (opsiyonel)</b>     | 1x 3,000 yaprak; A4; 52–256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                   |
| <b>Manuel bypass</b>                          | 150 yaprak; A6–SRA3; özel ebatlar; banner; 60–300 g/m <sup>2</sup>                                                                             |
| <b>Otomatik Dupleks</b>                       | A6 portre; A5–SRA3; 52–256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                    |
| <b>Sonlandırma Modları (opsiyonel)</b>        | Ofset; grup; dizgi; zimba; delme; harici kapak ve ayraç besleme; ortadan katlama; mektup katlama; kitapçık; z-katlama                          |
| <b>Çıktı Kapasitesi(standart)</b>             | Maks. 250 yaprak                                                                                                                               |
| <b>Çıktı Kapasitesi (opsiyonel)</b>           | Maks. 3,300 yaprak                                                                                                                             |
| <b>Zımbalama</b>                              | Maks. 100 yaprak veya 94 yaprak + 2 kapak (209 g/m <sup>2</sup> a kadar)                                                                       |
| <b>Zımbalama Çıktı Kapasitesi</b>             | Maks. 1,000 yaprak                                                                                                                             |

### DİĞER

|                                          |                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>UK-501 Çift Besleme Algılama Kiti</b> | Hataları ve kağıt sıkışmalarını azaltmak için çoklu besleme dedektörü |
| <b>WT-506 Çalışma Masası</b>             | Kimlik doğrulama cihazı yerleşimi                                     |
| <b>KP-101 10-Klavye</b>                  | Dokunmatik ekran yerine kullanmak için                                |
| <b>SC-508 Güvenlik Kiti</b>              | Kopyalama Koruması fonksiyonu (2 kit gerekli)                         |
| <b>HD-524 Hard Disk Yedekleme</b>        | Yedek HDD                                                             |

### MEDYA GİRİŞİ

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>PC-115 1 x Universal Çekmece</b>  | A5–A3, 500 yaprak, 52–256 g/m <sup>2</sup>                  |
| <b>PC-215 2 x Universal Çekmece</b>  | A5–A3, 2 x 500 yaprak, 52–256 g/m <sup>2</sup>              |
| <b>PC-415 Geniş Kapasiteli Tepsi</b> | A4, 2,500 yaprak, 52–256 g/m <sup>2</sup>                   |
| <b>LU-302 Geniş Kapasiteli Tepsi</b> | A4, 3,000 yaprak, 52–256 g/m <sup>2</sup>                   |
| <b>LU-207 Geniş Kapasiteli Tepsi</b> | A4–SRA3; 2,500 yaprak; 52–256 g/m <sup>2</sup>              |
| <b>BT-C1e Banner Tepsisi</b>         | Çoklu banner besleme                                        |
| <b>DK-510 Kopyalama Masası</b>       | Baskı ortamı ve diğer materyaller için saklama alanı sağlar |

### MEDYA ÇIKIŞI

|                                                                |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OT-506 Çıktı Tepsisi</b>                                    | Sonlandırıcı yerine çıktı tepsisi kullanılır                                      |
| <b>RU-513 Aktarım Ünitesi</b>                                  | FS-536/SD veya FS-537/SD kurulumu için (Max. 100 yaprak çıktı kapasitesi)         |
| <b>FS-536 Zımbalama ünitesi</b>                                | 50 yaprak zımbalama; 3,200 yaprak maks.çıktı                                      |
| <b>FS-536SD Zımbalama/Kitapçık ünitesi</b>                     | 50 yaprak zımbalama ünitesi; 20 yaprak kitapçık ünitesi; 2,200 yaprak maks.çıktı  |
| <b>PK-520 Delme kiti (FS-536(SD) için)</b>                     | 2/4 delik delme; autoswitching                                                    |
| <b>FS-537 Zımbalama ünitesi</b>                                | 100 yaprak zımbalama; 3,200 yaprak maks.çıktı                                     |
| <b>FS-537SD Zımbalama/Kitapçık ünitesi</b>                     | 100 yaprak zımbalama ünitesi; 20 yaprak kitapçık ünitesi; 2,700 yaprak maks.çıktı |
| <b>ZU-609 Z-katlama Ünitesi (FS-537/SD için)</b>               | A3 baskılar için Z katlama                                                        |
| <b>PK-523 Delme kiti (FS-537/SD için)</b>                      | 2/4 delik delme; autoswitching                                                    |
| <b>PI-507 Harici Kapak ve Ayraç Besleyici (FS-537/SD için)</b> | Kapak ve ayraç yerleştirme                                                        |
| <b>JS-602 İş Ayrıştırıcı (FS-537/SD için)</b>                  | Faks çıkışının ayrılması; vb.                                                     |

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mektup Katlama</b>              | Maks. 3 yaprak                                                              |
| <b>Mektup Katlama Kapasitesi</b>   | Maks. 30 yaprak; sınırsız (tepsi olmadan)                                   |
| <b>Kitapçık</b>                    | Maks. 20 yaprak ya da 19 yaprak + 1 kapak (209 g / m <sup>2</sup> ye kadar) |
| <b>Kitapçık Çıktı Kapasitesi</b>   | Maks. 100 yaprak; sınırsız (tepsi olmadan)                                  |
| <b>Kopya/Baskı Hacmi (aylık)</b>   | Tavsiye Edilen: 33,000 sayfa<br>Maks.1: 300,000 sayfa                       |
| <b>Toner Ömrü</b>                  | 26,000 sayfaya kadar                                                        |
| <b>İmaj Ünitesi Ömrü</b>           | 300,000/600,000 sayfaya kadar (drum/developer)                              |
| <b>Güç Tüketimi</b>                | 220–240 V / 50/60 Hz; 2.1 kW'den az (sistem)                                |
| <b>Sistem Boyutları (Gx D x Y)</b> | 615 x 760 x 961 mm (opsiyonlar hariç)                                       |
| <b>Sistem Ağırlığı</b>             | Yaklaşık 96 kg (opsiyonlar hariç)                                           |

### YAZICI ÖZELLİKLERİ

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baskı Çözünürlüğü</b>    | 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sayfa Tanımlama Dili</b> | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS                                                                                                                                                                                               |
| <b>İşletim Sistemleri</b>   | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64);<br>Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64);<br>Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012;<br>Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016;<br>Macintosh OS X 10.8 or later; Unix; Linux; Citrix |
| <b>Yazı Karakterleri</b>    | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Yazıcı Fonksiyonları</b> | PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), şifreli PDF dosyaları ve OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) doğrudan baskı; mixmedia ve mixplex; "Easy Set" iş programlaması; kaplama; filigran; kopya koruma; karbon kopya baskısı                                          |
| <b>Mobil Yazdırma</b>       | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication ve Pairing (iOS/Android) opsiyonel: Google Cloud Print; WiFi Direct                   |

## TARAYICI ÖZELLİKLERİ

|                                     |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tarama Hızı (S&amp;B/Renkli)</b> | Dakikada 120 görüntüye kadar (simpleks)<br>Dakikada 240 görüntüye kadar (dubleks)                                                                    |
| <b>Tarama çözünürlüğü</b>           | Maks.: 600 x 600 dpi                                                                                                                                 |
| <b>Tarama modları</b>               | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan |
| <b>Dosya Formatları</b>             | JPEG; TIFF; PDF; kompakt PDF; şifreli PDF; XPS; kompakt XPS; PPTX<br>opsiyonel: aranabilir PDF; PDF/A 1a ve b; aranabilir DOCX/PPTX/XLSX             |
| <b>Tarama Hedefleri</b>             | 2,100 (single + grup); LDAP desteği                                                                                                                  |
| <b>Tarama Fonksiyonları</b>         | PDF için dipnot (metin/zaman/tarih) ; 400 adede kadar iş programı; eş zamanlı tarama önizleme                                                        |

## FOTOKOPİ ÖZELLİKLERİ

|                               |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fotokopi İşlemi</b>        | Laser                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toner sistemi</b>          | Simitri® HD polimerize toner                                                                                                                                                                             |
| <b>Kopya/Baskı Hızı A4</b>    | Dakikada 65 sayfa                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kopya/Baskı Hızı A3</b>    | Dakikada 32 sayfa                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dubleks Hızı A4</b>        | Dakikada 65 sayfa                                                                                                                                                                                        |
| <b>İlk kopya çıktı süresi</b> | 3.0 sn.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Isınma süresi</b>          | Yaklaşık 22 sn. <sup>2</sup>                                                                                                                                                                             |
| <b>Kopya Çözünürlüğü</b>      | 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tonlama</b>                | 256 ton                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Çoklu Kopya</b>            | 1–9,999                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Orijinal Formatı</b>       | A5–A3; özel ebatlar                                                                                                                                                                                      |
| <b>Büyütme/Küçütme</b>        | %0.1'lik adımlarla %25–400; otomatik zoom                                                                                                                                                                |
| <b>Fotokopi Fonksiyonları</b> | Bölüm; kapak ve sayfa ekleme; prova kopya (yazdır ve görüntüle); test çıktı ayarı; dijital sanat fonksiyonları; iş ayarı belleği; poster modu; görüntü tekrarı; overlay (opsiyonel); damga; kopya koruma |

## FAKS ÖZELLİKLERİ

|                           |                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Faks Standardı</b>     | Super G3 (opsiyonel)                                                                                          |
| <b>Faks Aktarımı</b>      | Analog; i-Faks; Renkli i-Faks; IP-Faks                                                                        |
| <b>Faks Çözünürlüğü</b>   | 600 x 600 dpi (ultra-fine)                                                                                    |
| <b>Faks Sıkıştırma</b>    | MH; MR; MMR; JBIG                                                                                             |
| <b>Faks Modemi</b>        | 33.6 Kbps'ye kadar                                                                                            |
| <b>Faks Hedefleri</b>     | 2,100 (tekli + grup)                                                                                          |
| <b>Faks Fonksiyonları</b> | Polling; Gecikmeli Gönderim; PC-Faks; Gizli Kutuya Alım; e-Posta/FTP/SMB'ye Alım; 400 adede kadar İş Programı |

## KULLANICI KUTUSU ÖZELLİKLERİ

|                                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Depolanabilir belgeler</b>         | 3000 belgeye kadar veya 10.000 sayfaya kadar                                                              |
| <b>Kullanıcı kutusu türleri</b>       | Genel<br>Kişisel (Şifre veya Kimlik Doğrulama ile);<br>Grup (Kimlik Doğrulama ile)                        |
| <b>Sistem kutusu türleri</b>          | Güvenli yazdırma<br>Şifreli PDF Yazdırma;<br>Faks Alım;<br>Faks yoklaması                                 |
| <b>Kullanıcı Kutusu fonksiyonları</b> | Yeniden Yazdırma; Kombinasyon;<br>İndirme;<br>Gönderim (e-Posta/FTP/SMB ve Faks);<br>Kutudan Kutuya Kopya |

## SİSTEM ÖZELLİKLERİ

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Güvenlik</b>     | ISO15408 Common Criteria (Değerlendirmede);<br>IP filtreleme ve port engelleme;<br>SSL2; SSL3 ve TLS1.0/1.1/1.2 network iletişimi; IPsec desteği; IEEE 802.1x desteği; Kimlik Doğrulama; Kimlik Doğrulama Kaydı; Şifreli Yazdırma; Kerberos; Hard Disk Silme (8 standart tür); Hard Disk Veri Şifreleme (AES 256); Bellek verileri otomatik silme; Gizli Faks Alım; Yazdırma kullanıcı verileri şifreleme; opsiyonel: Hard disk yedekleme; Kopyalama koruması (Kopyalama Koruması, Şifre Kopyası) |
| <b>Hesap takibi</b> | 1.000 kullanıcı hesabına kadar; Aktif Dizin desteği (Kullanıcı Adı + Şifre + e-Posta + SMB Klasörü); Kullanıcı Fonksiyonu Erişim İzni Tanımlama; Mobil cihazdan kimlik doğrulama (Android/iOS) Biyometrik Kimlik Doğrulama (Parmak İzi) opsiyonel; ID-Kart Kimlik Doğrulama (ID-Kart Okuyucu)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Yazılım</b>      | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>1</sup> Bir yıl içinde maksimum hacme ulaşırsa, bakım gerekir.<sup>2</sup> Isınma süresi çalışma ortamına ve kullanıma bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

- Kağıt kapasitesi ile ilgili tüm özellikler 80 g/m<sup>2</sup> ağırlığındaki A4 Boyutlu kağıttan referans alır.
- Yukarıda bahsedilen özelliklerin ve fonksiyonların kullanılabilirliği ve desteği işletim sistemleri, uygulamalar, network protokolleri ve ayrıca network ve sistem konfigürasyonlarına bağlı olarak değişir.
- Her sarf malzemesinin belirtilen ömrü belirli bir sayfa boyutu için sayfa doluluğu gibi özel çalışma koşullarını baz alır (A4'ün %6 doluluğu).
- Gerçek sarf malzeme ömrü kullanım ve sayfa doluluğu, sayfa boyutu, medya türü, sürekli veya kesintili baskılama, ortam ısısı ve nem oranını içeren diğer baskılama değişkenlerine bağlı olarak değişecektir.
- Ürün görsellerinin bazıları opsiyonel aksesuarları içerir.
- Teknik Özellikler ve aksesuarlar bu broşürün baskılandığı zamandaki mevcut bilgilere dayanır ve bildirilmeden değişikliğe maruz kalabilir.
- Konica Minolta bu broşürde söz edilen fiyatların ve özelliklerin herhangi birisinin hatasız olacağını garanti etmez.
- Tüm diğer marka ve ürün isimleri tescilli markalar olabilir veya hamiline ait markalardır ve burada bildirilir.

Simitri HD  
High Definition Polymerised TonerSimitri  
with BiomassÜRÜN SAYFAMIZI  
ZİYARET EDİN.